

Support Antifissure

Tissu non tissé en polyester

Présentation

Le **Support Antifissure** est un tissu non tissé spécial en polyester d'un grammage de 150 g/m² et d'une épaisseur de 1 mm environ, disponible en rouleaux d'une longueur de 50 m, en trois largeurs différentes, 1 m, 50 cm et 25 cm. Pour les **travaux de bricolage et les petites réparations**, il est disponible en rouleaux d'une longueur de 10 m et d'une largeur de 25 cm. Le **Support Antifissure** se présente sous la forme d'un tissu très souple qui s'adapte parfaitement à tout type de géométrie et de forme (également pour les surfaces ondulées telles que toits en dalles de fibre-ciment ou en tôle).

Domaines d'application

Le **Support Antifissure** est utilisé pour renforcer notre gaine liquide élastomère bitumineuse à l'eau **ElastiK** dans de nombreuses applications, dont les principales sont :

- la réalisation d'imperméabilisations apparentes qui ne sont pas recouvertes de dalles ou de fondations en ciment (dans ces cas, l'on utilise le rouleau d'une largeur de 1m) ;
- les réparations des soudures entre les différentes toiles de gaines bitumineuses (dans ces cas, l'on utilise le rouleau d'une largeur de 25 cm) ;
- les réparations de fissures sur des dalles de couverture en fibre-ciment ou en tôle (dans ces cas, l'on utilise le rouleau d'une largeur de 25 cm).

Mode d'emploi

Pour coller le **Support Antifissure** avec de l'**ElastiK**, ne pas appliquer d'abord l'**ElastiK** sur la surface et appliquer après quelques minutes le tissu non tissé en polyester (l'**ElastiK** sécherait immédiatement et ne collerait pas le **Support Antifissure**), mais il faut :

- 1) poser le rouleau de **Support Antifissure** sur la surface à traiter
- 2) appliquer devant le rouleau une bande d'**ElastiK** avec une queue de morue et **appliquer immédiatement sur le produit frais le rouleau de Support Antifissure en l'écrasant avec les pieds ou avec la queue de morue pour favoriser la pénétration de l'ElastiK dans le tissu.**

Avertissements

Le **Support Antifissure** se conserve longtemps pour autant qu'il soit dans son emballage d'origine placé à l'abri des rayons directs du soleil.

Rév. 01/01/2014

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) ITALY Tel. +39 02 98280912/13 Fax +39 02 98281051

e-mail: info@edilchimica.com www.edilchimica.com